

PROTECCIÓN DE MANOS

2024





GUANTE NITRILO 13"

Guante de Nitrilo. Espesor: 15 mil. Largo: 13 pulgadas.



GUANTE NITRILO 18"

Guante de Nitrilo. Espesor: 22 mil. Largo: 18 pulgadas o 45cm. Acabado interior: Flocado.



GUANTE CAUCHO C.10

Elimina los agentes contaminantes en un corto tiempo con este guate reforzado calibre 10.



GUANTE CAUCHO C.13

Guante calibre 13 protege de agentes contaminantes.



GUANTE CAUCHO C.16

Palma de la mano reforzada y dedos en este guante de calibre 16.



GUANTE CAUCHO C.20

Guante fabricado en caucho natural, calibre 20 con acabado exterior gafilado en palma y dedos. Largo de 300mm.



GUANTE ANTICORTE

Guante látex con refuerzo de nitrilo, acabado exterior corrugado, con buen control al manipular objetos y un perfecto agarre.



GUANTE MECÁNICO POLIU.

Guante riesgos mecanicos poliuretano negro.



GUANTE POLIESTER

Guante soporte poliéster rojo sin costuras. Recubrimiento látex rugoso negro en palma.





GUANTE NITRILO FOAM

Guante resistente a la abrasión cubierto de nitrilo foam. Buen agarre en superficies húmedas o aceitosas.



GUANTE PROTECCIÓN

Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras. Recubrimiento poliuretano gris en palma.



GUANTE KLEENGUARD G40 L

Guante tejido de punto de poliéster y algodón con palma recubierta de látex.



GUANTE DE SOLDADURA

Guante para soldadura normado con hilo de kevlar resistente a 300° de calor.



GUANTE DE CUERO

La piel flor, representada por la epidermis, constituye la capa externa y destaca por su calidad superior.



GUANTE OPERADOR

Guante de cuero vacuno curtido al cromo, suave al tacto y flexible.



GUANTE DE PROTECCIÓN

Guante soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin costuras. Recubrimiento látex azul en palma.



GUANTE KLEENGUARD G40 N

Guante tejido de punto de nylon con palma recubierta de nitrilo.



GUANTE EXAMINACIÓN

Guante de examinación Nitrilo de color celeste.





GUANTE CUERO CORTO

Guante de cuero vacuno curtido al cromo. Costuras de nylon reforzadas en palma y dedos



GUANTE CUERO LARGO

Guante de cuero vacuno curtido al cromo. Costuras de nylon reforzadas en palma y dedos. Largo de 14 pulgadas.



GUANTE DE SOLDADURA API

Guante para soldadura normado con hilo de kevlar resistente a 300° de calor.